

# Produktdetails

FSC Esprimo P5916 PE 651 HT 3400MHz iQ965 80GB SATA II 1x512MB DDR2 533 VistaB  
DVD SATA 3Jahre BringIn (DE)



Artikelnummer: 1347599  
 Hersteller: FUJITSU-SIEMENS  
 COMPUTER  
 Hersteller Art. Nr.: VFY:P5916-06DE



## Produktbeschreibung

Stellen Sie maximale Leistung auf Ihren Schreibtisch. Dank der reichhaltigen Auswahl an Technologie und dem langen Lebenszyklus ist der ESPRIMO P die beste Wahl für Kunden, die einen qualitativ hochwertigen Mikrotower benötigen. ESPRIMO Professional PCs werden aus ausgewählten Materialien hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bereits bei der Produktentwicklung wird die Umweltverträglichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt und optimiert. ESPRIMO Professional PCs erfüllen neben den gesetzlichen Anforderungen viele weitergehende nationale und internationale Umweltstandards in den Bereichen der Produktentwicklung, Produktion, Gebrauch, Transport und Recycling. Arbeiten mit der ESPRIMO P Plattform ist komfortabel: Sie ist ergonomisch, leise und zuverlässig. Die Administration ist einfach und sicher. Verschiedene Produktspezifikationen des ESPRIMO P erlauben die Integration in jede Büroarbeitsumgebung. Zusammengefasst: Diese höchst zuverlässige Plattform lässt sich spezifisch an Ihre Business Anforderungen anpassen.

## Technische Details

Produktname	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5916 - P4 651
Produktbeschreibung	Fujitsu Siemens ESPRIMO P5916 - Micro Tower - 1 x P4 651 - RAM 512 MB - HD 1 x 80 GB - DVD - Gigabit Ethernet - Vista Business - Monitor : keine(r)

## Allgemein

Typ	Personal-Computer
Windows Vista-Zertifizierung	Windows Vista Capable
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Micro Tower
Breite	20.3 cm
Tiefe	39.2 cm
Höhe	39 cm
Gewicht	12 kg
Lokalisierung	Deutschland

## Speicher

Festplatte	1 x 80 GB - Standard - Serial ATA-300
------------	---------------------------------------

## Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H 2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H
--	---

<b>Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)</b>	1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket 4 Speicher - DIMM 240-PIN 2 ( 2 ) x PCI 1 ( 1 ) x PCI Express x1 1 ( 1 ) x PCI Express x16
<b>Schnittstellen</b>	1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 )
<b>Herstellergarantie</b>	
<b>Service &amp; Support</b>	3 Jahre Garantie
<b>Details zu Service &amp; Support</b>	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Carry-In
<b>Prozessor</b>	
<b>Typ</b>	Intel Pentium 4 651
<b>64-Bit-Computing</b>	Ja
<b>Installierte Anzahl</b>	1
<b>Max. unterstützte Anzahl</b>	1
<b>RAM</b>	
<b>Installierte Anzahl</b>	512 MB / 4 GB (Max)
<b>Technologie</b>	DDR II SDRAM
<b>RAM-Geschwindigkeit</b>	667 MHz
<b>Formfaktor</b>	DIMM 240-PIN
<b>Leistungsmerkmale</b>	Zwei DDR-Kanäle
<b>Netzwerk</b>	
<b>Netzwerk</b>	Netzwerkkarte - integriert
<b>Ethernet-Controller</b>	Intel 82573E
<b>Data Link Protocol</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Verschiedenes</b>	
<b>Leistungsmerkmale</b>	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Steuerung USB-Anschluss, Thermal Monitoring, Geräuschreduzierung
<b>Produktzertifizierungen</b>	FCC Klasse B bescheinigt, CE, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, GS, ISO 9241, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B
<b>Stromversorgung</b>	
<b>Gerätetyp</b>	Stromversorgung
<b>Erforderliche Netzspannung</b>	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
<b>Gestellte Leistung</b>	260 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Min Betriebstemperatur</b>	15 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Geräuschentwicklung	21 dB
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	4
RAID Level	RAID 0, RAID 1
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L2
Installierte Größe	2 MB
Cache pro Prozessor	2 MB
<b>Optische Speicher</b>	
Typ	DVD-ROM - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit	48x (CD) / 16x (DVD)
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows Vista Business
OS-zertifiziert	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Software	Treiber & Utilities
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte - integriert
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Maus, Tastatur
<b>Tastatur</b>	
Schnittstelle	USB
Lokalisierung und Layout	Deutsch
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Grafikprozessor / Hersteller	Intel GMA 3000
Videospeicher	Dynamic Video Memory Technology 4.0
Max. zugewiesene RAM-Größe	256 MB
<b>Maus</b>	
Technologie	Optisch
Schnittstelle	USB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel Q965 Express

**Datenbus-Geschwindigkeit 800 MHz**

Daten bereitgestellt von C|NET Channel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.