

Produktdetails

CANON Powershot A550 7,1MPix 4x optischer Zoom Digitalkamera 2,0Zoll Display DIGIC II iSAPS und 9-point AiAF



Artikelnummer: 1330374
 Hersteller: CANON
 Hersteller Art. Nr.: 1775B009

you can
Canon

Produktbeschreibung

Die PowerShot A550 mit ISO 800: auch ohne Blitz Klasse Resultate bei schwachem Licht. 7,1 Megapixel und 4fach optisches Zoomobjektiv. Sie überzeugt mit attraktiven Leistungsmerkmalen zum Klassepreis.

Technische Details

Produktname	Canon PowerShot A550 - Digitalkamera
Produktbeschreibung	Canon PowerShot A550 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 7.1 Mpix - optischer Zoom: 4 x - unterstützter Speicher: MMC, SD, SDHC-Speicherkarte

Allgemein

Produkttyp	Digitalkamera - Kompaktkamera
Breite	9.1 cm
Tiefe	4.3 cm
Höhe	6.4 cm
Gewicht	160 g

Verschiedenes

Zubehör	Tragriemen (Handgelenk)
Enthaltene Kabel	A/V-Kabel USB-Kabel

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Software

Software	Treiber & Utilities, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser
----------	---

Display

Typ	LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2" - Farb
Anzeigen-Formfaktor	Eingebaut
Anzeigeformat	86.000 Pixel

Batterie

Unterstützte Batterie	AA
-----------------------	----

Details zu unterstützten Batterien	2 x AA Alkali-Batterie (inbegriffen)
Objektivsystem	
Typ	Zoomobjektiv - 5.8 mm - 23.2 mm - f/2.6-5.5
Brennweite	5.8 mm - 23.2 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	35 - 140mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Autofokuspunkte (Zonen)	5
Min. Scharfeinstellbereich	45 cm
Makro-Fokusbereich	5-45cm
Blendenöffnung	F/2.6-5.5
Optisches Zoom	4 x
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivbau	5 Gruppe(n) / 7 Element(e)
Merkmale	Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv
Optischer Sucher	
Suchertyp	Optisch - Real-Image-Zoom
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss	
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS X 10.2 - 10.4
Peripheriegeräte	USB-Anschluss, SVGA-Monitor, CD-ROM-Laufwerk
Speicher / Speicher	
Flash-Speicher	16 MB Flash
Unterstützter Flash-Speicher	MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte
Bildspeicherung	<p>Superfein JPEG 3072 x 1728 : 6 - mit 16MB-Karte</p> <p>Fein JPEG 3072 x 1728 : 10 - mit 16MB-Karte</p> <p>Normal JPEG 3072 x 1728 : 21 - mit 16MB-Karte</p> <p>Superfein JPEG 3072 x 2304 : 4 - mit 16MB-Karte</p> <p>Fein JPEG 3072 x 2304 : 7 - mit 16MB-Karte</p> <p>Normal JPEG 3072 x 2304 : 16 - mit 16MB-Karte</p> <p>Superfein JPEG 2592 x 1944 : 5 - mit 16MB-Karte</p> <p>Fein JPEG 2592 x 1944 : 10 - mit 16MB-Karte</p> <p>Normal JPEG 2592 x 1944 : 21 - mit 16MB-Karte</p> <p>Superfein JPEG 2048 x 1536 : 9 - mit 16MB-Karte</p> <p>Fein JPEG 2048 x 1536 : 16 - mit 16MB-Karte</p> <p>Normal JPEG 2048 x 1536 : 33 - mit 16MB-Karte</p> <p>Superfein JPEG 1600 x 1200 : 14 - mit 16MB-Karte</p> <p>Fein JPEG 1600 x 1200 : 26 - mit 16MB-Karte</p> <p>Normal JPEG 1600 x 1200 : 50 - mit 16MB-Karte</p> <p>Superfein JPEG 640 x 480 : 56 - mit 16MB-Karte</p> <p>Fein JPEG 640 x 480 : 88 - mit 16MB-Karte</p> <p>Normal JPEG 640 x 480 : 138 - mit 16MB-Karte</p>
Kamerablitz	

Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Red Eye Reduction	Eingebaut
Effektiver Blitzbereich	0.3 m - 3.5 m
Funktionen	AF-Hilfslicht
Zusätzliche Funktionen	
Selbstausröser (Self Timer)	Ja
Selbstausröser	10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen	Audioaufnahme, direkt Druck, RGB-Primärfarbfiler, Stromsparmfunktion (Auto-Power-Save), DPOF Support, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, 16:9-Breitbild-Modus, digitaler Telekonverter, Sicherheitszoom
Anschlüsse	
Anschlusstyp	1 x USB 1 x Composite-Video-/Audio-Ausgang
Erweiterungssteckplätze	1 x SD-Speicherkarte
Mikrophontyp	
Typ	Mikrofon - eingebaut
Hauptmerkmale	
Auflösung	7.1 Megapixel
Farbunterstützung	Farb
Typ des optischen Sensors	CCD
Gesamtanzahl Pixel	7,400,000 pixels
Wirksame Sensorenauflösung	7,100,000 pixels
Größe des optischen Sensors	1/2.5"
Filmempfindlichkeit	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO Automatisch
Digitales Zoom	4 x
Bildmodi	Frame-Movie-Modus
Aufnahmeprogramme	Hochformat, Macro, Feuerwerk, indoor, foliage, Strand, Kinder und Tiere, Schnee
Spezialeffekte	Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Benutzerdefinierter Effekt
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	15 Sek
X-sync	1/500 Sek.
Belichtungsmessung	Auswertend, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch, manuell
Belichtungsungleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für	Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (Tageslicht)

Weißabgleich	
Digital-Video-Format	AVI
Standbildformat	JPEG
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit	1,7 Bilder pro Sekunde
Videoaufnahme	AVI - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. - 7 sec - mit 16MB-Karte AVI - 640 x 480 - 15 Bilder pro Sek. - 11 Sek. - mit 16MB-Karte AVI - 320 x 240 - 30 Bilder pro Sek. - 22 Sek. - mit 16MB-Karte AVI - 320 x 240 - 15 Bilder pro Sek. - 43 Sek. - mit 16MB-Karte AVI - 160 x 120 - 15 Bilder pro Sek. - 107 Sek. - mit 16MB-Karte

Daten bereitgestellt von C|NET Channel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.