



DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	19" (48 cm)
Panel	TN
Arbeitsfläche H x B	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8 "
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/ 160°; rechts/links: 80°/ 80°; nach oben/unten: 80°/ 80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 170°/ 170°; rechts/links: 85°/ 85°; nach oben/unten: 85°/ 85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	135 MHz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	5 : 4

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
	D-Sub, DVI-D

BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 6 Sprachen (D, GB, ESP, F, I, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Volume+), Power, - Button (Volume -), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Automatische Einstellung, Schärfe, gamma, economy mode, clock, phase, horizontale/vertikale Position, OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Signalwahl, Lautstärke, reset
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Ergonomie	TCO '03, ISO 13406-2
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B, GOST-R, CCC
Höhenverstellbar Fuss	Ja
Höhenverstellbar	110 mm
Drehwinkel	70°; 35° links; 35° rechts
Neigungswinkel	25° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 mm
Farbe	Schwarz

ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-D-Kabel, Handbuch, Kabelführung

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 42 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B × H × T 407.5 x 393 (503) x 236.5 mm

Gewicht 6 kg

PREIS

Preis € 219 u.v.p.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.