



PROLITE B1906S

Der ProLite B1906S-1 bietet ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem analogen und einem digitalen Zugang, einem Helligkeitswert von 250cd/m² sowie einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR) gleicht der ProLite B1906S-1 technisch dem ProLite E1906S-1. Auch die Leistungsaufnahme von lediglich knapp 20 Watt ist identisch. Als zusätzliche Features verfügt der ProLite B1906S-1 über eine Pivot-Funktion zum Rotieren des Bildschirms um 90 Grad und eine Verstellmöglichkeit der Bildschirmhöhe um 110 Millimeter. So fällt es dem Anwender leicht eine ergonomisch günstige Arbeitsposition zu finden. Verfügbar in: Schwarz - ProLite B1906S-B1 und Weiss - ProLite B1906S-W1.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	19" (48 cm)
Panel	TN
Arbeitsfläche H x B	301.1 x 376.3 mm; 11.9" x 14.8"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	20000 : 1 ACR
Helligkeit	300 cd/m ² max.
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/ 155°; rechts/links: 80°/ 80°; nach oben/unten: 75°/ 80°
Blickwinkel CR>5	horizontal/vertikal: 176°/ 170°; rechts/links: 88°/ 88°; nach oben/unten: 85°/ 85°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	5 : 4

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
	D-Sub, DVI-D

BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03
Höhenverstellbar Fuss	Ja
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	340°; 170° links; 170° rechts
Neigungswinkel	20° nach oben; ° nach unten
VESA Mounting	100 mm
Farbe	Schwarz, Weiß

ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D-, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	22 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	409 x 415 (525) x 249.5 mm
Gewicht	6.1 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.