Empowered by Innovation NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC VT590

Mehrfach ausgezeichnetes Projektoren-Konzept speziell für Schulen - leuchtende, gestochen scharfe Bilder mit hoher Farbtreue.

- Physikalische Auflösung: 1.024 x 768
- Leuchtstärke: 2.000 ANSI-Lumen
- Quick-Start-/Quick-Power-Off Funktion
- Off-Timer Funktion
- 3.000 Std. Lampen-Lebensdauer*

see more.
NEC Display Solutions

NEC VT590

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	5003 1740
Wiedergabetechnik	3 x 1,52 cm (0.6") p-Si mit MLA LCD-Panel
Lampe	190 W DC (150 W DC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer	2.000 Std. (3.000 Std. Eco Mode)
Leuchtstärke	2.000 ANSI-Lumen (1.600 ANSI-Lumen Eco Mode)
Kontrastumfang	600:1
Objektiv	F= 1,7 - 2,07, f= 18,9 - 22,7 mm
Minimale Diagonale	53 cm
Maximale Diagonale	762 cm
Projektionsentfernung	0,7 - 11,1 m
Projektionsfaktor	1,5 - 1,8:1
Frequenzgang	Horizontal: 15 - 100 kHz (RGB: 24 - 100 kHz), vertikal: 50 - 120 Hz
Optimale Auflösung	1.024 x 768 (XGA)
Weitere Auflösungen	1.600 x 1.200 (UXGA), 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080i/60, HDTV 1.080i/50), 1.280 x 720 (HDTV 720p), 1.280 x 1.024 (SXGA), 1.280 x 1.024 (Mac 23"), 1.152 x 870 (Mac 21") interpolierte Darstellung, 1.024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac 16"), 640 x 480 (VGA/Mac 13"), 720 x 480 (SDTV 480p), 720 x 480 (DVD progressiv), 720 x 576 (DVD progressiv)
EIN-/AUSGANGS-ANSCHLÜSSE:	
Computer Analog	1 Eingang: Mini D-SUB 15-pin, wahlweise mit Komponentensignal (YPbPr) 1 Ausgang: Mini D-SUB 15-pin (Video und S-Video wird nicht unterstützt)
Video	1 Eingang: Cinch
S-Video	1 Eingang: DIN 4-pin (Hoseidenbuchse)
Audio	1 Eingang: Stereo Cinch
PC-Kontrolle (RS-232)	1 Eingang: D-SUB, 8-pin (Buchse)
Fernsehnormen	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen	Lautsprecher 1 W Mono
Zoomeinstellung	Manuell
Fokuseinstellung	Manuell
Besonderheiten	Manuelle, vertikale Trapezkorrektur (V= ±30°), manuelle Wandfarbkorrektur, Farbmanagement, RS-232 Steuerung, Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion, Off-Timer-Funktion, Hilfe-Funktion, Plug&Play, Sicherheits-Funktion, OSM in 21 Sprachen, Weitwinkelobjektiv, Signalton bei Quellenwechsel, optionales Benutzer-Logo
Fernbedienung (RD-427E)	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, Mute-Funktion, optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück), Auto Adjust, Freeze-Funktion, digitale Ausschnittvergrößerung, Lautstärkeregelung, Lampen Mode
Abmessungen (B x H x T)	309 x 112 x 258 mm (ohne Füße u. Optik)
Gewicht	2,9 kg
Stromversorgung	100 - 120/200 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Leistungsverbrauch	255 W max./Stand-by Mode 9 W
Betriebsgeräusch	29 dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie	CE, TÜV GS
Garantie	Projektor: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service Lampe: 6 Monate, max. 1,000 Std.**
Lieferumfang	Projektor, IR-Fernbedienung, Mini D-SUB Signalkabel, Netzkabel 4,5 m, Objektivschutzkappe, Handbuch (CD-ROM), Kurzanleitung, Tragetasche, Tragegriff
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VT85LP), Deckenhalterung (VT80CM), Maus-Receiver (NP01MR)

* Eco Mode

** Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen unter: www.nec-display-solutions.com

VT590-D_6/07

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe Juni 2007.

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)89 99 699-0, Fax +49 (0)89 99 699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21 Euro/Min.)